

## PUNCH 50P

V základním provedení stroj obsahuje:

- jednu sadu děrovadel s kruhovým průměrem 22 mm
- sada pro jednoduché upínání razníku s aretačním klínem a adaptérem pro různé průměry děrovadel
- odklopný přidržovač plechu
- univerzální držák raznice, přizpůsobený i pro stříhání do úhelníků „U“ i „I“ profilů
- pracovní stůl s nastavitelnými dorazovými pravítky
- pohyblivý nožní spouštěč
- nastavitelný zdvih razníku
- vysoce odolný hydraulický systém s ochranou proti přetížení
- 3 kW elektromotor v krytí IP 55 a tropickém provedení
- standardní elektrická výbava pro spouštění stroje s nízkonapěťovým ovládacím okruhem
- servisní sada nářadí
- plná olejová nádrž
- barevné provedení světlešedá, tmavošedá a žlutá

### Základní technické parametry:

maximální kapacita stroje	500	kN
maximální rozměr stříhání	24 x 15	mm
maximální rozměr stříhání – alternativně	36 x 10	mm
maximální zdvih	60	mm
pracovní výkon při zdvihu 20mm	22	cyklov
vyložení	280	mm
největší Ø razníku v standardním provedení	Ø 38	mm
největší možný výstřih (zvláštní provedení stroje)	Ø110	mm
pracovní výška stroje	1 070	mm
příkon elektromotoru	3,0	kW
rozměry stroje	1060 x 570 x 1760	mm
hmotnost stroje	600	kg